THE PREMIUM SECURITY

2.0メガピクセル IPカメラ

バレット型

屋外環境でも使用可能な２００万画素の高解像度バレット型IPカメラ。
赤外線LED搭載で夜でも鮮明に映し出すことが可能です。

200万画素の高画質 | デイナイト機能搭載
インテリジェント・ストリーミング | ダイナミック・ノイズ・リダクション

カメラ仕様

設置環境	
屋内／屋外	屋内／屋外(IP66)
ディ・ナイト機能	自動
システム部	
RAM	256MB
カメラ	
撮像素子	1/3.2インチCMOS
最低被写体照度	カラー：1.0lux@F1.2　モノクロ：0.05lux@F1.2　0lux@F1.2（赤外線LED点灯時）
赤外線LED数	35個
赤外線照射距離	20m
IRカット・フィルター・リムーバブル(ICR)機能	搭載
オートアイリス	搭載
レンズ	
レンズタイプ	バリフォーカル・レンズ
画角	水平：75.4-20.8°(W-T)　垂直：54.9-15.7°(W-T)
映像	
圧縮	H.264 / MPEG-4 / MJPEG マルチ同時圧縮
最大解像度（H.264/MJPEG）	1600×1200
最大フレームレート	H.264 / MJPEG最大15fps（1600×1200） MPEG-4最大5fps（176×144）
ストリーミング	H.264 / MPEG-4（3GPPのみ）/ MJPEG
逆光補正（BLC）機能	搭載
ノイズ・リダクション方式	２次元
ネットワーク	
プロトコル	HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,UPnP,3GPP（音声なし）, Samba(NAS)
ネットワーク接続	イーサネット（10/100Base-T）、RJ45
セキュリティ	パスワードによる
入／出力部	
デジタル入力/出力	1/1
動作環境	
電源	DC12V/PoE
PoE	PoEクラス0（IEEE802.3af）
消費電力	9.3W（赤外線LED点灯時）/ 6.9W（赤外線LED消灯時）
動作温度	-10～40℃
動作湿度	20～80%RH

セーフティ&セキュリティ株式会社
〒160-0005
東京都新宿区愛住町 23-2　ベルックス新宿ビル II 10 F　TEL：03-5362-1030　FAX：03-5362-2922　http://www.saf-sec.co.jp
防犯・監視システム機器の販売、施工、保守管理 Safety&Security セーフティ&セキュリティ株式会社