

ドームタイプ52万画素 マルチファンクションカメラ

アナログドームカメラ

お客様の多く立ち入る店舗のレジ上や、病院の待合室など、普段は目立たせたくない場所におすすめのドームカメラです。威圧感がなく、自然に設置することが可能です。



オートホワイトバランス

デイナイト機能搭載

高画質な映像

逆光補正機能

カメラ仕様

イメージセンサー	1/3インチ Sony 960H Exview HAD CCD II
総画素数	52万画素 1020 (H) × 508 (V)
有効画素数	48万画素 976(H) × 494(V)
撮像面積	4.9(H) × 3.7(V)
テレビジョン方式	NTSC方式
走査周波数	水平：15.734(kHz) 垂直：59.94(Hz)
同期方式	内部同期方式
映像出力	1.0Vp-p 75Ω
水平解像度	650TV本以上
S/N 比	48dB
AGC	ON / LOW / MID / HIGH
最低被写体照度	0.05lx(カラー) 映像出力 25IRE F1.2 / 電子感度アップOFF時
電子シャッター	AUTO、1/60~1/100,000
ホワイトバランス	ATW / AWC / MANUAL / AWC > PUSH
DCレンズ信号出力	DRIVE / DAMP 出力
OSDモード	有り
XDR (ダイナミックレンジ補正)	ON / LOW / MID / HIGH
デジタルノイズリダクション	2D ON / LOW / MID / HIGH
デイ・ナイト機能	AUTO / カラー / 白黒 / 外部制御 (スマートIR照明コントロール)
レンズ (焦点距離)	オートアイリスバリアフォーカルレンズ f=3.0-9mm F1.2~360
画角	水平85.3°~31.5° 垂直63.8°~23.7°
電源方式	DC12V±10%
消費電流	120mA (最大)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下 (ただし、結露しないこと)
外形寸法	Φ128×92(H)
質量	240g
付属品	取扱説明書、DCプラグコード、ネジ一式

お問い合わせは



防犯・監視システム機器の販売、施工、保守管理

Safety & Security

セーフティ&セキュリティ株式会社

〒160-0005

東京都新宿区愛住町 23-2 ヘルックス新宿ビル II 10 F

TEL: 03-5362-1030 FAX: 03-5362-2922

http://www.saf-sec.co.jp