

レコーダー

Nanoシリーズ

Nano シリーズは、低コストでかつ H.264 対応のハイブリッド DVR です。メガピクセル IP カメラを 4 台までサポートし、数多くのメーカーの IP カメラに適合しています。操作しやすいユーザーインターフェースや、リモートソフトウェア（CM3000Gold、Web ビューア、PDA ビューア、iPhone ビューア、iBlackBerry ビューア）の使用により、監視環境がより効果的で使いやすいものになります。



- アナログ、IP カメラ両対応
- 軽量コンパクトで低コスト
- シンプル機能で簡単操作
- 大容量 HDD が搭載可能

The Revolutionary 4/8CH Hybrid Solution

製品図



仕様

製品名	4 Nano	8 Nano
OS	エンベデッド Linux	
ビデオインプット	4CH アナログ：BNC コネクタ (後部パネル) IP：4CH までサポート	8CH アナログ：BNC コネクタ (DVI ケーブル経由) IP：4CH までサポート
ビデオ圧縮	H.264	
ビデオフォーマット	H.264 / MPEG-4 / MJPEG	
ビデオアウト	VGA 出力 × 1	
アナログスポットアウトプット	2 (異なったチャンネルで使用可能)	
録画フレームレート	CIF：120 / 100 fps ハーフ D1：120 / 100 fps D1：60 / 50 fps	CIF：240 / 200 fps ハーフ D1：120 / 100 fps D1：60 / 50 fps
再生解像度	1024×768	
オーディオインプット	4 (異なったチャンネルで使用可能)	
オーディオアウトプット	1	
コネクタ		
イーサネット	1、10/100Base-T、大域幅制限	
RS485 ポート	1	
RS232 ポート	1	
e-SATA ポート	1 (e-SATA RAID サポート)	
USB2.0	2	
センサーイン / リレーアウト	4/1	
操作インターフェイス	USB マウス、USB キーボード、リモートコントローラ	
遠隔管理		
中央管理ソフト	CM3000 / CM3000 Gold / iPhone ビューア / iBB ビューア / Android ビューア	
DVR 遠隔接続ソフト	Web ビューア / iPhone ビューア / iBB ビューア / Android ビューア	
その他規格		
HDD	内蔵 SATA HDD 1 個および外部 e-SATA HDD 1 個	
ファン	ファンレスシステム	
電源入力	12V DC	
寸法	245(W) × 50(H) × 160(D) mm	
動作温度	0℃～40℃	
動作湿度	90%RH (ただし、結露のないこと)	

接続可能カメラ


■ アナログカメラ



電源分離型 CCD カメラ



ドーム型カメラ




屋内用パン・チルト・ズームカメラ



屋外用パン・チルト・ズームカメラ

■ IPメガピクセルカメラ



バレット型 IP カメラ



ドーム型 IP カメラ