

BOXタイプ52万画素マルチファンクションカメラ
アナログボックスカメラ

施設内、店舗、マンション、飲食店、神社・お寺など、多様な場所で活躍するオールマイティな防犯カメラです。



| | |
|-------------|-----------|
| オートホワイトバランス | デイナイト機能搭載 |
| 高画質な映像 | 逆光補正機能 |

カメラ仕様

| | |
|----------------------------|---|
| イメージセンサー | 1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS |
| 表示画素数 | 1020(H) × 508(V) |
| レンズ (焦点距離) | バリアフォーカルレンズ f: 2.8~12mm |
| 画角 | 水平 80°~31° 垂直 43°~17° |
| テレビジョン方式 | CVBS (NTSC / PAL) |
| 走査周波数 | NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz) PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz) |
| 映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω |
| 水平解像度 | CVBS:550TV本 |
| S/N比 | 55dB以上(AGC OFF) |
| 最低被写体照度 | カラー:0.1lx (0.015lx 電子感度8倍時) 映像出力 25IRE AGC ON F1.4 |
| AGC | オート (36dB max) LEVEL (1~15) |
| 電子シャッター | AUTO, 1/30(1/25), 1/60(1/50), FLK, 1/240(1/200), 1/480(1/400), 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000 |
| 電子アイリス (AES) | 1/30(1/25)~1/50000sec |
| ホワイトバランス | ATW, AWC, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL.AWB |
| OSDモード | 有り(スイッチ リアパネル) |
| D-WDR (デジタルワイドダイナミックレンジ補正) | OFF, ON, AUTO |
| デジタルノイズリダクション | 2D, 3D |
| デイ・ナイト機能 | 有り (外部制御 / オート / カラー / 白黒) |
| 逆光補正 | 有り (OFF / BLC / HSBLIC) |
| 電源方式 | DC12V±1 |
| 消費電流 | 1.5W (12V 125mA) |
| 動作温度・湿度 | -10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと) |
| 外形寸法 | 64(W)X63.5(H) x151.5(D) mm |
| 質量 | 270g |
| その他機能 | モーション検出、プライバシーマスク設定可能 |



防犯・監視システム機器の販売、施工、保守管理
Safety&Security
セーフティ&セキュリティ株式会社

お問い合わせ先

0800-222-4000 (東日本)

0800-222-3333 (西日本)

東京都新宿区愛住町 23-2
 ベルックス新宿ビルⅡ 10F
 TEL 03-5362-1022 (代表電話)