

赤外線機能搭載300万画素IPカメラ

バレット型カメラ

屋外環境でも使用可能な300万画素の高解像度バレット型IPカメラ。
赤外線LED搭載で夜でも鮮明に映し出すことが可能です。



300万画素の高画質映像

デイナイト機能搭載

赤外線暗視機能搭載

屋外対応 (IP66)

カメラ仕様

設置環境

設置環境 屋内/屋外 (IP66)

デイ・ナイト機能 IRカットフィルター駆動方式

カメラ

イメージセンサー 1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS

最低被写体照度 0.005lux @F1.2 AGC on, / ※IR照射時0Lux

赤外線照射距離 5~30m

IRカット・フィルター・リムーバブル(ICR)機能 搭載

オートアイリス DCドライブ方式

レンズ

レンズタイプ HDオートアイリスバリアフォーカル

画角 水平85°~25° 垂直68°~18°

映像

圧縮 H.264/MJPEG

最大解像度 2048(H) × 1536(V)

フレームレート 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720)

デュアルストリーム 有り

逆光補正 (BLC) 機能 有り

ノイズ・リダクション方式 3D DNR

ネットワーク

プロトコル TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, 802.1x, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP

通信インターフェース RJ-45 10M/100M Ethernet port x1

セキュリティ パスワード認証、ウォーターマーク

入/出力部

音声入力/出力 1/1

動作環境

電源 DC12V±10%

PoE PoEクラス0 (IEEE802.3af)

消費電力 6.8W (最大)

動作温度 -10℃~50℃

動作湿度 95%以下 (但し、結露しないこと)

外形寸法 250×75×88mm

質量 800g

セーフティ&セキュリティ株式会社

〒160-0005

東京都新宿区愛住町 23-2 ヘルックス新宿ビル II 10 F TEL: 03-5362-1030 FAX: 03-5362-2922 http://www.saf-sec.co.jp



防犯・監視システム機器の販売、施工、保守管理

Safety & Security

セーフティ&セキュリティ株式会社