

赤外線機能搭載300万画素IPカメラ

## ドーム型カメラ

300万画素の高解像度ドーム型IPカメラ。  
ドーム型で目立ちにくく付ける場所を選びません。

300万画素の高画質映像

デイナイト機能搭載

赤外線暗視機能搭載

屋外対応 (IP66)

## カメラ仕様

設置環境	
設置環境	屋内/屋外 (IP66)
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS
最低被写体照度	0.005lux @F1.2 AGC on, / ※IR照射時0Lux
赤外線照射距離	5~20m
IRカット・フィルター・リムーバブル(ICR)機能	搭載
オートアイリス	DCドライブ方式
レンズ	
レンズタイプ	HDオートアイリスバリアフォーカル
画角	水平85°~25° 垂直68°~18°
映像	
圧縮	H.264/MJPEG
最大解像度	2048(H) × 1536(V)
フレームレート	60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720)
デュアルストリーム	有り
逆光補正 (BLC) 機能	有り
ノイズ・リダクション方式	3D DNR
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, 802.1x, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP
通信インターフェース	RJ-45 10M/100M Ethernet port x1
セキュリティ	パスワード認証、ウォーターマーク
入/出力部	
音声入力/出力	1/1
動作環境	
電源	DC12V±10%
PoE	PoEクラス0 (IEEE802.3af)
消費電力	4.4W (最大)
動作温度	-10℃~50℃
動作湿度	95%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	Φ139×128 (H)
質量	820g

セーフティ&amp;セキュリティ株式会社

〒160-0005

東京都新宿区愛住町 23-2 ヘルックス新宿ビル II 10 F TEL: 03-5362-1030 FAX: 03-5362-2922 <http://www.saf-sec.co.jp>

防犯・監視システム機器の販売、施工、保守管理

Safety &amp; Security

セーフティ&amp;セキュリティ株式会社