ンテリハイビジョンIII

ハードディスク総積載容量12テラバイト。 メガピクセルIPカメラ総接続容量4200万画素。 圧倒的な長時間録画機能と人工知能を実装。 オールIP化を実用レベルで可能にした、 次世代ハイブリッドのあるべき姿をしたレコーダーです。









H.264を採用

被害の瞬間を一発検索

Management Innovation

製品図



| | | | 45 TO 00 TO | | R |
|------|--------|----|----------------|-----|----|
| | | | | | |
| II T | Part I | -1 | | 100 | 10 |

接続可能カメラ

■アナログカメラ





電源分離型CCDカメラ





屋内用/シ・チルト・ズームカメラ 屋外用/シ・チルト・ズームカメラ

■ IPメガピクセルカメラ





バレット型 IPカメラ

ドーム型 IPカメラ

仕様

| | 製品名 | インテリハイビジョン3 | |
|----------------|--------|--|--|
| OS | | Windows 7 Embedded(%) | |
| ハードディスク | | 標準3TB (最大12TB) | |
| カメラ入力 | | 16ch | |
| 音声入力 | | 16ch | |
| アラーム | センサー入力 | 16ch | |
| | リレー入力 | 4ch | |
| 録画レート(アナログ) | | 480/400 FPS(CIF)、480/400 FPS(D1) | |
| コネクタ | | LANポート(RJ-45)×2(10/100/1000Base-T) USB2.0×6ポート(正面×2、背面×4) | |
| 圧縮方式(アナログ) | | H.264 | |
| 録画解像度 | | アナログカメラ:352×240 720×240 720×480 IPカメラ:16チャンネル合計42メガピクセルまで | |
| ディスプレイ出力 | | VGA出力×1、HDMI出力×1 | |
| ループスルー出力(アナログ) | | BNCコネクタ16 | |
| バックアップ/ファイル形式 | | CD/DVDメディア またはUSBメモリ、USB HDD | |
| 特殊機能 | | インテリジェント検索、ビジュアル検索 | |
| 録画モード | | 連続録画、動作検知録画、録画しない、キーフレーム録画 | |
| 遠隔監視 | | パソコン(集中監視ソフトCM3000・Webブラウザ) iPhone、Androidスマートフォン iPad | |
| 電動可動式カメラ | | PTZ各種サポート | |
| 双方向音声 | | 0 | |
| 外形寸法 | | 430(W)×105(H)×410mm(D) | |
| 重量 | | 8.36Kg(HDD未搭載時) | |

※ この製品に使用されているオペレーションシステムは、システム専用にカスタマイズされております。

