

4CH 1HDD Hybrid DVR SN-ADR3304E1-E




特長

- 最大4台のIP/AHD/TVI/CVI/CVBS カメラを接続可能
- 最大5MPのカメラまで接続可能
- H.265ビデオ圧縮方式採用
- VGA、HDMI出力可能
- USB2.0 x 2
- オーディオ入力 x1, オーディオ出力 x1
- 各アナログ信号を自動識別
- 場所を取らないコンパクト設計
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能

リアパネル



外形寸法



※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社



Safety&Security

本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<https://www.saf-sec.co.jp>

仕様 (SN-ADR3304E1-E)

システム	
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
接続可能カメラ台数	4
ビデオ	
AHDカメラ入力	5MP / 4MP / 3MP / 1080P720P @25/30fps
TVIカメラ入力	5MP / 4MP / 3MP / 1080P720P @25/30fps
CVIカメラ入力	5MP / 4MP / 3MP / 1080P720P @25/30fps
CVBSカメラ入力	PAL / NTSC
IPカメラ入力	4ch(各最大1080P)
オーディオ	
オーディオ圧縮	G711_A
双方向オーディオ	-
録画と再生	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264
録画解像度	5MP-N, 4MP-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
録画フレームレート	5MP-N@10fps, 4MP-N@15fps, 1080P @15fps
録画ビットレート	16Kbps ~ 4096Kbps
録画モード	マニュアル / イベント / スケジュール
再生モード	1 / 4
検索モード	日時 / アラーム / ピクチャーグリッド / イベント
ディスプレイ解像度	HDMI : 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1440×900 VGA : 1920×1080 / 1280×1024 / 1440×900
ストレージとバックアップ	
SATA HDD	1 SATA (最大8TB)
eSATA	-
バックアップモード	USB, 外部HDD
インターフェース	
アナログカメラ入力	BNC x4 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
ビデオ出力	VGA x1, HDMI x1
オーディオ I/O	入力 x1, 出力 x1 (RCA)
アラーム I/O	-
ネットワークインターフェース	RJ45 x1 (10/100Mbps)
PTZ コントロール	-
USB	USB2.0 x2
一般	
電源	DC12V/2A
消費電力	最大5W(HDD無し)
動作温度	-10°C ~ 50°C
動作湿度	90%RH以下
技術基準適合	CE / FCC
外形寸法	255mm(W) x 244mm(D) x 44mm(H)
重量	0.9kg

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。