


# 4CH 1HDD NVR(4PoE) SN-NVR2504E1-P4E



## 特長

- 最大4台のIPカメラを接続可能
- 最大8TB HDD搭載可能
- POE ポートx4
- HDMI&VGA同時出力可能
- 最大4K出力可能
- USB2.0 x2
- アラーム入力 x4 , アラーム出力 x1
- オーディオ入力 x1 , オーディオ出力 x1
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能

## リアパネル



## 外形寸法



※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

**セーフティ & セキュリティ 株式会社**



本 社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2  
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

Safety&Security

<http://www.saf-sec.co.jp>

# 仕様 (SN-NVR2504E1-P4E)

システム	
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ビデオ	
接続可能カメラ台数	4
解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
Live分割画面数	4 / 1
録画と再生	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264
録画解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
受信帯域	最大40Mbps
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / ビデオロス / いたづら / アラーム
再生分割画面数	4 / 1
検索モード	日時 / アラーム / ピクチャーグリッド / イベント
ディスプレイ解像度	HDMI : 3840x2160 / 1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024    VGA : 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
ストレージとバックアップ	
SATA HDD	1 SATA (最大8TB)
eSATA	-
バックアップモード	USBメモリ
ネットワーク	
ネットワークインターフェース	RJ45 x1 (10M/100Mbps)
POEインターフェース	4ポート(100Mbps , IEEE802.3af)
POE最大電力	最大40W
インターフェース	
ビデオ出力	HDMI x1 , VGA x1
オーディオ I/O	入力 x1 , 出力 x1
アラーム I/O	入力 x4 , 出力 x1
RS232 / RS485	- / -
USB	USB2.0 x2
一般	
電源	DC48V
消費電力	最大5W (HDD無し)
動作温度	-10°C ~ 45°C
動作湿度	90% RH以下
寸法	255mm(W) x 235mm(D) x 47.5mm(H)
重量	0.9kg

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。